



Szczotki uszczelniające - typy specjalne

Szczotki pasmowe - typy specjalne



6a-15-6d-50
Forma garbkowa



Forma garbkowa



Forma skręcona

Szczotki uszczelniające - typ garbkowy

Typ	D (mm)		BH (mm)		GH (mm)	
	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.
6a-15	40,0	400,0	5,0	75,0	20,0	90,0
6a-25	40,0	400,0	5,0	75,0	30,0	100,0
6d-40	200,0	1000,0	10,5	190,0	50,5	230,0
6d-50	200,0	1000,0	25,0	580,0	75,0	630,0

Szczotki pasmowe - typ garbkowy

Typ	D (mm)		BH (mm)		GH (mm)	
	min.	maks.	min.	maks.	min.	maks.
7	20,0	250,0	4,0	17,0	7,0	20,0
8	25,0	250,0	4,7	22,0	8,0	25,0
10	30,0	300,0	4,7	35,0	9,0	40,0
12	40,0	400,0	5,0	75,0	10,0	80,0
25	100,0	800,0	10,5	190,0	20,0	200,0
40	200,0	1000,0	25,0	580,0	40,0	600,0

Ponadto produkujemy szczotki pasmowe i uszczelniające w formie garbkowej. Te szczotki stają się coraz ważniejsze w urządzeniach do obróbki strumieniowej i pokrywach wyciągów wentylacyjnych. Szczotki pasmowe mogą być również wykonane w wersji skręconej. Różnorodność naszych seryjnych szczotek pozwala uszczelnić prawie wszystko. Nawet najbardziej skomplikowane kształty nie są dla nas problemem. Nasze szczotki pasmowe można wyginać w dowolne kształty. Dlatego prezentujemy tutaj jedynie przykłady najważniejszych wersji. O szczegółach z przyjemnością poinformują nasi specjaliści. Wystarczy zadzwonić i problem uszczelnienia zostanie szybko rozwiązany.

